

DESCRIPTION

Ce produit est un shampoing carrosserie concentré. Sa formulation hautement détergente permet de désincruster en profondeur les dépôts et salissures tout en alliant brillance et protection pour les carrosseries. Son action permet une attaque le film statique à 90%. Il s'applique sur les carrosseries de véhicules comme les poids-lourds, véhicules utilitaires, voitures, matériels agricoles et sur toutes leurs surfaces extérieures (bâches, P.V.C, plastiques, aluminiums vernis, jantes, réservoirs...). Les matières premières qui composent ce produit sont compatibles avec la réglementation liée au contact alimentaire*.

* Selon l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

CONSEILS D'UTILISATION

- Ce produit est un détergent concentré qui s'emploie toujours en dilution dans l'eau. Pour un lavage en portique ou en lavage haute pression, utiliser le produit sur des taux de dilution compris entre 3% et 5% en sortie de buse.
- En pulvérisation basse pression, utiliser le produit sur des taux de dilution compris entre 5% et 10% dans l'eau.
- Pulvériser le produit de bas en haut sur la carrosserie, laisser agir quelques minutes. Laver de bas en haut à la haute pression et rincer à l'eau claire de haut en bas.
- Précautions : toujours faire des essais de compatibilité avant d'entreprendre un travail sur des supports jugés sensibles. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil. Ne pas laisser le produit sécher, toujours rincer à l'eau après traitement. Dans le cadre d'un nettoyage de surfaces susceptibles d'entrer en contact de denrées alimentaires, un rinçage à l'eau potable est obligatoire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation du produit. Le produit est classé comme corrosif. Le port de gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection est recommandé. Stocker à l'abri du gel. Conserver le produit dans son emballage d'origine hermétiquement fermé. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Grandeur	Méthode	Conditions opératoires	Valeur	Encadrement
Aspect	Visuel	-	Liquide limpide	-
Odeur	-	-	Caractéristique	-
Couleur	Visuel	-	Incolore	-
pH	Laboratoire	Produit pur	13,30	± 0,70
Densité	Laboratoire	À 20°C	1,080	± 0,050

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Gants de protection	Vêtements de protection	Lunettes de sécurité
---------------------	-------------------------	----------------------